

Принтеры HP Designjet T1500 серии ePrinter



Новый, двухрулонный, подключаемый к Интернет принтер для организаций с высокими требованиями.



Наслаждайтесь инновационным удобством работы.

- Забудьте о путанице после распечатки — встроенный выходной лоток для бумаги обеспечивает получение ровных отпечатков в правильном порядке.
- Почувствуйте полный контроль над процессом печати — следите за рулонами, просматривайте состояние принтера на сенсорном экране, управляйте заданиями во время печати.
- Даже сидя без усилий выполняйте двухрулонную загрузку с удобной передней загрузкой рулона и автоматическим выравниванием бумаги.
- Компактный принтер шириной 914 мм (36 дюймов) с плоской поверхностью для быстрой проверки отпечатков позволяет экономить место.

Оцените высокую производительность в многопользовательских средах.

- Сокращайте время простоев — печатайте несколько заданий на различные типы и форматы носителей благодаря наличию двух рулонов и интеллектуальной системы переключения.
- Управляйте очередью заданий, отслеживайте расходы на печать, печатайте изображения без полей² и получайте точные отпечатки с помощью функции предварительного просмотра.
- Оригинальные чернила HP и печатающая головка HP гарантируют насыщенный черный цвет, по-настоящему естественные оттенки серого и яркость цвета.
- 320 ГБ жесткого диска и параллельная обработка обеспечивают быструю печать сложных файлов — один A1 отпечаток за 21 секунду.

Печатайте, где бы вы ни находились¹.

- Возможность использования смартфонов или планшетных ПК Apple® или Android™ для печати практически из любого места¹.
- С помощью HP Designjet ePrint & Share¹ вы можете получать доступ и печатать проекты из облачной среды, находясь вне офиса.
- Автоматическое сохранение копий проектов на облаке при печати с помощью HP Designjet ePrint & Share¹.
- Печатайте без драйверов с помощью флэш-накопителя USB или отправляйте проекты по электронной почте на HP Designjet T1500 ePrinter¹.

¹ Требуется учетная запись HP Designjet ePrint & Share, подключение принтера к Интернету и подключенное устройство с доступом к Интернету. Для использования мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share требуются совместимое устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. Может взиматься плата за передачу данных или за соединение. Скорость печати может отличаться. 2 ГБ для временного хранения на каждую учетную запись. Дополнительные сведения см. на веб-странице hp.com/go/eprintandshare.

² Для печати изображения без полей требуется фотобумага.



1. После установки Aurasma перейдите на канал HP Designjet <http://auras.ma/s/5Ws6h>
2. Если Aurasma не установлен, загрузите его из:
 - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>После завершения загрузки перейдите на канал HP Designjet <http://auras.ma/s/5Ws6h>
3. Откройте приложение и наведите на изображение для просмотра видео HP Designjet

Принтеры HP Designjet T1500 серии ePrinter

Технические характеристики

Печать	
Чертежи	21 сек/стр., 120 отпечатков А1 в час
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д с входным разрешением 1200 x 1200 т/д и включенной функцией оптимизации для фотобумаги
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге) Лист: 5 x 22 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила на основе красителя (С, G, M, P, K, Y); на пигментной основе (mK)
Цвета чернил	6 (по одному голубого, серого, пурпурного, матового черного, фотографического черного, желтого)
Капля чернил	6 пл (С, G, M, P, K); 9 пл / 5 пл
Объем поставляемого картриджа	Чернильный картридж HP 727: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый (130 мл); матовый черный (69 мл); голубой, серый, пурпурный, фотографический черный, желтый (40 мл)
Сопла печатающей головки	9632
Печатающие головки	1 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
Скорость печати	120 отпечатков А1 в час
Точность печати линий	+/- 0,1%
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяжённость печати	91 м
Максимальная плотность отпечатка	11,9 кг
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*мин)
Носители	
Управление бумагой	На входе: автоматическая фронтальная подача двух рулонов; интеллектуальная система переключения рулонов; полистовая подача; На выходе: встроенный выходной лоток (от А4 до А0, с емкостью А1-size 50); выходная корзина; автоматический разак
Типы	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, гляцевая, полуглянцевая, матовая, высокогляцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл д/выв/ и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)
Вес	От 60 до 328 г/м²
Размер	210 x 279 мм – 914 x 1219 мм
Толщина	До 0,3 мм
Память	
Стандартная	64 Гб (виртуальная) на основе 1 Гб ОЗУ;
Жесткий диск	Стандартная емкость 320 Гб
Подсоединяемость	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); высокоскоростной порт USB 2.0; (включает встроенный сервер печати Jetdirect)
Языки управления принтером (стандартно)	CR356A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR357A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;
Драйверы, входящие в комплект поставки	CR356A: Драйвера HP-GL/2, HP-RTL для Windows; Драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; CR357A: Драйвера HP-GL/2, HP-RTL для Windows; Драйвера PostScript для Windows, Linux и Mac;
Совместимость с операционными системами	Windows 8 Professional/Home (32- и 64-разрядные версии); Windows Server 2012; Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32- и 64-разрядные версии); Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32- и 64-разрядные версии); Windows XP Professional/Home (32- и 64-разрядные версии); Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Linux (hplip.net);
Рекомендуемые требования к системе	
Mac	Mac OS X v10.6: Процессор Intel®; ОЗУ 1 Гб; 5 Гб свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.7: Процессор Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, или Xeon®; ОЗУ 2 Гб; 7 Гб свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.8: Поддерживается только для определенных моделей Mac, OS X или v10.6.8 выше, ОЗУ 2 Гб; 8 Гб свободного места на жестком диске
Windows	Windows XP Professional/Home (SP2 или более поздней версии); процессор семейства Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц); ОЗУ 512 Мб; 2 Гб свободного места на жестком диске
Условия работы	
Температура эксплуатации	От 5° до 40°С
Температура хранения	От -25 до 55°С
Влажность при эксплуатации	Влажность 20-80%
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности
Акустика	
Звуковое давление	47 дБ (по шкале А)
Звуковая мощность	6,5 Б (по шкале А)

Комплектация	
CR356A	HP Designjet T1500 ePrinter 914 мм (36 дюймов); печатающая головка; чернильные картриджи; лоток-накопитель; подставка под принтер; валики; краткий справочник; плакат с инструкциями по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
CR357A	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter 914 мм (36 дюймов); печатающая головка; чернильные картриджи; лоток-накопитель; подставка под принтер; валики; краткий справочник; плакат с инструкциями по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
Размеры (ш x г x в)	
Принтер	1399 x 693 x 950 мм
В упаковке	1502 x 759 x 775 мм
Вес	
Принтер	88 кг
В упаковке	116,5 кг
Потребляемая мощность	
Максимум	<120 Вт (печать); <260 Вт (максимум) < 4 Вт / < 7 Вт со встроенной системой Digital Front End (в спящем режиме); 0,1 Вт (автоматическое отключение) 0 Вт (в выключенном состоянии hardswitch)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 4,2 А (макс. ток)
Сертификация	
Безопасность	ЕС (соответствие LVD и EN60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	Соответствие требованиям класса В: ЕС (директива EMC)
Экологическая	ENERGY STAR®, WEEE; EC RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Да
Гарантия	Ограниченная гарантия 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация для заказа

Продукт

CR356A	HP Designjet T1500 ePrinter 914 мм:
CR357A	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter 914 мм

Дополнительные принадлежности

COE65A	36-дюймовый шпindel HP Designjet T9x0/Tx500
CN538A	Адаптер для рулонов HP Designjet (3 дюйма)
CQ654B	Сканер HP Designjet HD

Расходные материалы/чернила

V3P06A	Печатающая головка HP 727 Designjet
V3P13A	Картридж HP 727 с голубыми чернилами для принтеров Designjet, 40 мл
V3P14A	Картридж с пурпурными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 40 мл
V3P15A	Картридж с желтыми чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 40 мл
V3P17A	Картридж с чернилами фотографического черного цвета HP 727 для принтеров Designjet, 40 мл
V3P18A	Картридж HP 727 с серыми чернилами для принтеров Designjet, 40 мл
V3P19A	Картридж HP 727 с голубыми чернилами для принтеров Designjet, 130 мл
V3P20A	Картридж с пурпурными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл
V3P21A	Картридж с желтыми чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл
V3P22A	Картридж с матовыми черными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл
V3P23A	Картридж с чернилами фотографического черного цвета HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл
V3P24A	Картридж HP 727 с серыми чернилами для принтеров Designjet, 130 мл
C1Q11A	Картридж с чернилами HP 727 Matte Black Designjet (матовый черный), 69 мл
C1Q12A	Картридж с матовыми черными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 300 мл * Доступно с конца 2013 года

Сервис и поддержка

U7Z08E	обслуживание оборудования HP Designjet T1500-36in на следующий рабочий день, 3 года
U7Z09E	обслуживание оборудования HP Designjet T1500-36in на следующий рабочий день, 4 года
U7Z10E	обслуживание оборудования HP Designjet T1500-36in на следующий рабочий день, 5 лет
U7Z91E	обслуживание оборудования HP Designjet 13x5T1500-36in в течение 4 часов, 3 года
U7Z94PE	послегарантийное обслуживание оборудования HP Designjet T1500-36in на следующий рабочий день, 1 год
8A00PE	послегарантийное обслуживание оборудования HP Designjet T1500-36in на следующий рабочий день, 2 года
U7Z99PE	послегарантийное обслуживание оборудования HP Designjet 13x5 T1500-36in в течение 4 часов, 1 год
U7Z91E и U7Z99PE	не предоставляется в Италии, Польше и МЕНА (за исключением для Южной Африки и Израиля).

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/DesignjetT1500>

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4A44-6322RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Июнь 2013

